



GÉOMÉTRIE MOYEUX WHEELOX® x KONIK D2W®

HUB GEOMETRY - WHEEL BUILDING DATA | All dimensions in mm

Gamme	Moyeu	Rayonnage	Axe	Ø flasque G	Ø flasque D	Centre → flasque G	Centre → flasque D	Ø trou / Offset SP	Décalage rayon G (mm)	Décalage rayon D (mm)
VTT - MTB	Avant - Front	J-Bend	15x110	58	58	27,4	35	2,6	-	-
VTT - MTB	Arrière - Rear	J-Bend	12x148	58	58	36,3	24	2,6	-	-
VTT - MTB	Arrière - Rear	J-Bend	12x157	58	58	40,9	28,7	2,6	-	-
Route / Gravel	Avant - Front	J-Bend	12x100	42	44	22,4	35,5	2,6	-	-
Route / Gravel	Arrière - Rear	J-Bend	12x142	56	44	34,7	20,5	2,6	-	-
Route / Gravel	Avant - Front	Straight Pull	12x100	33,5	39	24,6	33,3	2,5	1,95	0,25
Route / Gravel	Arrière - Rear	Straight Pull	12x142	51	39	34,8	19	2,5	0,30	3,25

Repères : G = gauche - left / D = droite - rear

Révision R01 | wheelox.fr | Engineered in the Alps - Ridden Everywhere

